

## СЛАЙДЕР Porotherm

Професійний інструмент для виконання кладки з керамічних блоків **Porotherm**



Компанія **Wienerberger** рекомендує при зведенні стін з керамічних блоків **Porotherm** використовувати професійний інструмент **СЛАЙДЕР** Porotherm 25, 38, 44 для нанесення суміші для кладки.

### Переваги використання СЛАЙДЕРА:

- Зменшення витрат розчину на 20%;
- Зниження трудозатрат при зведенні стін;
- Технологічність та простота виконання робіт;
- Однорідність та рівна товщина шва – 12 мм;
- Може бути використаний для будь-якої кладочної суміші (цементно-вапняна, цементно-піщана або термоізоляційна).



### Технологія виконання робіт з використанням СЛАЙДЕРА:

1. Встановити СЛАЙДЕР на блок Porotherm, відповідного розміру так, щоб бокові обмежувачі знаходились впритул до стінки блоку;
2. Нанести готову суміш для кладки в робочі отвори інструменту так, щоб розчин повністю заповнив всі отвори;
3. За допомогою кельми рівномірно розподілити розчин, видалити залишок при необхідності;
4. Переміщувати СЛАЙДЕР вздовж блоків на довжину робочих отворів інструменту;
5. По закінченню роботи очистити інструмент.

Відео: [YouTube / Wienerberger Ukraine/ Інструмент слайдер Porotherm використання](#)